

## Portail pivotant



La gamme résidentielle des portails est construite pour offrir le meilleur rapport qualité prix possible : les gonds sont des gonds à visser, déportés et réversibles, avec une bonne amplitude de réglage, permettant une ouverture à 180 degrés. La battue est réversible, afin de disposer d'un portillon ouvrant vers l'intérieur ou vers l'extérieur, et la serrure pouvant être disposée à droite ou à gauche. La serrure est une serrure Locinox avec core polyamide, fournie avec un cylindre au format européen. La fermeture au moyen d'une double baïonnette sur un sabot central, le blocage des vantaux en position ouverte s'effectuant sans système d'arrêtoirs apparents. La série Executive est une série de portails résidentiels conçus et réalisés dans des conditions industrielles de haut niveau et à l'aide de logiciels et de matériels de dernière génération.

### CARACTÉRISTIQUES DES PORTAILS

Cadre tube 50\*50 + 40\*40 (lisse basse 60\*40 à partir de 5m50)

Remplissage :

soit treillis plat 50\*50, soit prestipli 200\*50 fil 5 mm, soit barreaudage 20\*20, soit barreaudage + tôle.

Piliers 100\*100 (et 120\*120 à partir de passage 5m50)

Serrure locinox avec cylindre européen, Gonds M18 (2 gonds par pilier, et 3 gonds par pilier à partir de 5m50), Ouverture 180 degrés, Double baïonnette

Finition = les aciers utilisés sont galvanisés selon le procédé sendzimir (norme NFA 49542).

Le traitement de surface est une plastification de haute qualité, qui se compose des étapes : dérochage chimique, double rinçage eau déminéralisée résistivité 30 microsiemens, passivation chromique, séchage à 110 degrés, poudrage polyester par pistolet tribostatique fixé sur robot, cuisson au four à 200 degrés durant 30 minutes

#### Tableaux des côtes

##### Passage nominal

2m00	2m50	3m00	3m50	4m00	5m50	6m00	4m50	6m50	5m00	7m00	7m50	8m00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

##### Hauteur nominale

1m00	1m25	1m50	1m75	2m00
------	------	------	------	------



Couleurs disponibles en standard Vert RAL 6005 et Gris RAL 7016  
Autres couleurs : toute la gamme RAL est disponible sur demande (200 couleurs en polyester brillant).  
Couleurs satinées ou métallisées selon étude.

### Les + du produit

- qualité industrielle galvanisé
- plastification polyester sur acier
- conception 3D
- optimisation des soudures
- accessoires robustes et polyvalents pose réversible
- esthétique



## Garantie 10 ans